

NODE 2i

LECTEUR RESEAU



REJOIGNEZ LA REVOLUTION DU STREAMING ET PROFITEZ D'UNE PLAYLIST INFINIE.

Le NODE 2i est une évolution du NODE 2 créé pour connecter la Hifi traditionnelle- ou simplement pour compléter une paire d'enceintes actives- au monde de la musique en streaming et des radios Internet. Grâce à ses nombreuses sorties, vous pourrez le connecter à une large gamme de produits numériques et analogiques, le NODE 2i donnera instantanément une seconde vie à vos équipements, même aux plus vintage.

Les équipes d'ingénieurs Bluesound ont améliorés plusieurs éléments pour ce nouveau NODE 2i. Comme le WiFi Dual-Band, qui offre des performances exceptionnelles, même dans un espace aérien encombré. Les performances du Bluetooth ont également été sérieusement améliorées avec la nouvelle puce aptX HD, qui prend en charge la diffusion en continu et en 24 bits depuis votre téléphone ou votre tablette compatibles, et la possibilité de transmettre de la musique de qualité studio aux écouteurs et haut-parleurs Bluetooth. La technologie High-End du DAC intégré à chaque lecteur Bluesound peut décoder et diffuser des fichiers MQA dans toute leur splendeur et sans perte.



- Processeur 1GHz ARM CORTEX A9
- DAC 32-bit/192kHz
- Airplay 2 intégré
- WIFI Dual-Band + Ethernet (Gigabit)
- Bluetooth QUALCOMM® aPTX HD Intégré
- Récepteur et transmetteur Bluetooth
- Entrée USB Type A
- Entrée Analogique et numérique
- Sorties numérique optique et coaxial
- Sortie casque et sortie caisson de basse
- Sortie stéréo analogique
- Entrée IR
- Possibilité d'apprentissage IR
- Sortie TRIGGER
- Disponible en noir ou blanc

Le NODE 2i est maintenant plus flexible que jamais, avec notamment la présence d'AirPlay 2 pour une intégration simplifiée à l'écosystème Apple. Les services de musique haute résolution haut de gamme tels que Qobuz®, TIDAL®, Spotify® ou Deezer®, ainsi que pratiquement tous les autres services de musique et stations de radio Internet, sont intégrés. Accédez à votre musique télécharger, à votre bibliothèque iTunes et au contenu de tout autre lecteur NAS, le tout sans allumer un ordinateur.

Le NODE 2i, comme tous les lecteurs Bluesound, est piloté depuis votre Smartphone ou votre tablette ou vous aurez préalablement installé l'App gratuite Bluesound.

Accessoires inclus :

- Câble secteur 120V AC
- Câble secteur 230V AC
- Câble Ethernet
- Câble RCA Stéréo vers RCA
- Câble 3.5mm Stéréo mini vers RCA
- Mini adaptateur optique Toslink vers 3.5 mm
- Certificat de garantie
- Guide d'installation

NODE 2i

LECTEUR RESEAU



NODE 2i Spécifications

| | |
|--|--|
| Système d'exploitation | BluOS |
| Systèmes d'exploitation compatibles | iOS, Android, Windows Vista 7, 8, MacOS X 7-10 |
| Formats de fichiers supportés | MP3, AAC, WMA, WMA-L, OGG, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MQA |
| Taux d'échantillonnage natif | 32-192 kHz |
| Bits | 16-24 |
| Service musicaux intégrés | + de 17 |
| Intégration de tierce partie | AirPlay 2, Apple Wireless Accessory Configuration (WAC) |
| Intégration de système de contrôle | Crestron, Control 4, RTI, ELAN, URC, Push, Lutron, iPort |
| Intégration du contrôle vocal | Supporte Amazon Alexa |

Caractéristiques :

| | |
|---|----------------------------|
| Touche Lecture / Pause – Tactile | Touche LED |
| Touches de contrôle de volume – Tactile | Touche LED |
| Touches Avance / Retour – Tactile | Touche LED |
| Boutons de présélections | Dans l'App |
| Processeur | ARM® Cortex TM - A9, 1 GHz |
| DAC | 32 bits, 192 kHz |
| Rapport signal sur bruit | -110 dBA |
| Distorsion | THD+N, 0.005% |

Connectiques

| | |
|---------------------------|---|
| Alimentation Ethernet | Cordon AC universel à deux broches (100 – 240 AC) |
| Wifi | Ethernet RJ45, GigE |
| Bluetooth | 802.11ac, dual-band |
| | Qualcomm aptX HD Bluetooth 5.0 |
| Optique IR | Transmetteur et récepteur |
| Entrée déport IR | en façade |
| Entrée IR | Jack 3.5mm |
| Entrée optique/analogique | Combo Optique mini Jack / Jack 3.5mm |
| USB IN | Type A (formaté FAT32) |
| USB | Type B (mini) pour maintenance produit |
| Sortie Audio | RCA Stéréo analogique avec option FIXE |
| Sortie Coaxial | RCA |
| Sortie Optique | TOSLINK |
| Sortie TRIGGER | 12 Volt |
| Sortie casque | Jack 3.5mm stéréo |
| Sortie caisson de basses | RCA |

Consommation électrique

| | |
|----------|--------------------|
| Finition | 4W Noir / Blanc |
|----------|--------------------|

Dimensions

| | |
|-------------|-------------------|
| (L x H x l) | 220 x 46 x 146 mm |
| Poids | 1.12 Kg |

